




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Профи

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты



Описание системы:

Система ТН-ФАСАД Профи предназначена для теплоизоляции фасадов зданий различного назначения.

Благодаря высокой прочности на отрыв слоев теплоизоляционного материала ТЕХНОФАС, штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 210 наносится непосредственно на поверхность плит из каменной ваты.

Негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС позволяют применять данную систему на фасадах зданий любого назначения, в том числе на фасадах детских садов, школ, больниц и прочих объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Плиты из каменной ваты крепятся к основанию при помощи клеевой смеси ТЕХНОНИКОЛЬ 110 и дополнительно фиксируются тарельчатыми фасадными дюбелями.

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации, армирование базового слоя выполняют фасадной щелочестойкой стеклосеткой ТЕХНОНИКОЛЬ 2000.

Область применения:

Система **ТН-ФАСАД Профи** допускается к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Ограничения по высоте применения материалов:

С материалом ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС ОПТИМА – без ограничения по высоте.

С материалом ТЕХНОФАС ДЕКОР – до 20 метров.

С материалом ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ – до 10 метров.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	-	кг	15 кг	0,2–0,3
3	Клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 110	-	кг	25 кг	5-6
4*	ТЕХНОФАС ТУ 5762-010-74182181-2012	3.08	м2	Пачка (2-4 плит). Плиты размером: 1200x600x50-150 мм с шагом 10мм	1,02
5**	Тарельчатый фасадный дюбель Термоclip Стена 1МТ	-	шт.	-	5-9
6	Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210	-	кг	25 кг	5-6
7	Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000	-	м2	-	1,1
8	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	-	кг	15 кг	0,2–0,3
9***	Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 "короед"	-	кг	15 кг	2,4 - 4,0
10****	Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901	-	л	15 л	0,15 – 0,25

* - альтернативные материалы: ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС Л (ТУ 5762-010-74182181-2012), ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОФАС ДЕКОР (ТУ 5762-017-74182181-2015);

** - альтернативные материалы: Термоclip Стена 1MS, Термоclip ISOL MS (ТУ 2291-015-14174198-2009); EJOT H4/H5

*** - альтернативные материалы: Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 "камешковая"; Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед"; Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая"; расход материала зависит от размера зерна;

**** - при использовании в качестве декоративного слоя силиконовых штукатурок ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед" и ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая" дополнительная окраска не требуется.

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2013 «Фасадные системы наружного утепления зданий», а также инструкции по монтажу «Как утеплить дом каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ» 2015.