



## Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010

ТУ 2316-001-72746455-16

Грунтовка фасадная универсальная



### Описание продукции:

Грунтовка универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010 на основе водной дисперсии акриловой смолы, не содержит растворителей, стойкая к омылению, а также к воздействию атмосферных факторов.

### Область применения:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем ТН – ФАСАД Профи. Предназначена для ограничения и снижения впитывающей способности, а также укрепления и увеличения адгезии основания, к нанесению клеевых и штукатурно-клеевых составов.

### Применение:

Грунтовка универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010 равномерно наносится на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти. Последующий слой следует наносить, когда первый слой полностью впитался, а поверхность основания не блестит.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Расход	кг/м <sup>2</sup>	не менее	около 0,2 – 0,3 кг/м <sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)
Время высыхания покрытия	-	-	около 2 - 4 часов
Возможность нанесения следующего покрытия	-	-	по прошествии около 24 часов с момента нанесения грунтового средства
Цвет	-	-	бесцветный
pH	-	-	7
Состав	-	-	Водная дисперсия акрилового полимера Кварцевая крошка Пигменты Вспомогательные средства

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.».

### Хранение:

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

### Транспортировка.

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009.