



ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ

Договор №ЛР19/2015 от 25.06.15

ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ производится из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.

Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST, которые привариваются к аэратору гомогенно при помощи горячего воздуха.

ПВХ аэраторы кровельные ТехноНИКОЛЬ могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012.

Область применения:

ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ предназначен для санации кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструкции. Отвод пара позволяет снизить влажность утеплителя и других слоев кровельного пирога. Устанавливается на кровлях, устраиваемых над помещениями с повышенной

влажностью (бассейны, сауны, цеха по производству картона, и т. д.). Установка аэраторов на кровлях без пароизоляции или на кровлях с несущим основанием из профлиста с поврежденной пароизоляцией недопустима.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Цвет	-	серый	по спецификации изготовителя
Масса	г	930	-
Высота	мм	260	-
Диаметр трубки (верх/низ)	мм	55/75	-
Диаметр юбки	мм	270	-
Диаметр прижимного кольца	мм	168	-
Диаметр колпака	мм	146	-
Температура эксплуатации	°С	от -50 до +90	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка:

Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

ПВХ аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ поставляется в картонных коробках, по 15 шт. в коробке, по 20 коробок на поддоне.