



Исх. № 129599 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## **Хранение и перевозка мастик ТЕХНИКОЛЬ**



### **Мастики холодные на растворителях**

#### **Хранение**

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей, месте, при температуре от -20°C до +30°C.

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

### **Срок хранения**

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### **Транспортировка**

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## **Мастики водоэмульсионные**

### **Хранение**

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от +5 °С до +30 °С.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Мастика должна храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

При длительном хранении возможно расслоение мастики, не влияющее на её качество.

### **Срок хранения**

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

### **Транспортировка**

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

\$BANNER-203977\$

### **Разработали:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке