



Исх. № 130126 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## Температурный диапазон монтажа гибкой черепицы

Гибкую черепицу рекомендуется монтировать при температуре воздуха от +5° до +25°С.

На максимальную положительную температуру применения гибкой черепицы влияют:

- вид битумного вяжущего гибкой черепицы,
- расположение ската кровли на солнце или в тени.

При возникновении вопросов по температуре применения гибкой черепицы рекомендуем обратиться к техническим специалистам ТЕХНОНИКОЛЬ. Найти ближайшего к вам специалиста можно в разделе [Контакты](#).

\$BANNER-203971\$

Допускается производить монтаж при температуре ниже +5°С. В этом случае гибкую черепицу перед монтажом следует выдерживать в теплом помещении (не ниже +20°С) в течение 24 часов.

Подробнее о монтаже гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ в зимний период можно посмотреть в [видео](#).

Это требование касается также и комплектующих:

- [Подкладочные ковры](#)
- [Ендовные ковры](#)
- [Мастика](#)

При монтаже рекомендуется применять строительный фен для лучшей склейки гонтов.

\$BANNER-203973\$

**Разработал:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке