



Исх. № 158446 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## Можно ли применять гибкую черепицу на общественных зданиях?

Специальных ограничений на применение гибкой черепицы в покрытиях общественных или жилых зданий нет. Тем более, что по своим пожарно-техническим характеристикам данный тип покрытия не имеет отличий от, например, битумных рулонных материалов.

Однако при этом следует помнить о требованиях п. 5.4.5 СП 2.13130.2020, согласно которому применение горючей кровли в покрытиях чердаков допускается в двух случаях:

- выполнения стропильной системы из негорючих материалов;
- выполнение кровли по сплошному негорючему основанию.

В случае же если в здании чердака нет и применяется бесчердачное покрытие – необходимо выполнять требования к огнестойкости покрытия и класса пожарной опасности, установленные для здания. Рекомендации по составу покрытия, в этом случае, подробно приведены в СТО 72746455-4.8.1-2021 «Строительные системы зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности при проектировании».

### Разработали:

Евгений Полищук

Ведущий специалист направления "Пожарная безопасность строительных материалов"

Сергей Жамойдик

Руководитель направления пожарная безопасность, Инженерно-технический центр Технической дирекции.



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке