



Исх. № 143599 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## Битумная герметизирующая лента NICOBAND. Область применения

Ленты-герметик NICOBAND получают путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



Материал предназначен для использования при ремонте и строительстве как внутри помещений, так и на улице.

### Основные области применения:

- герметизация швов и стыков в конструкциях из различных материалов (металл, дерево, пластик);
- устройство примыканий на плоских и скатных кровлях; ремонт систем водостока;
- герметизация пароизоляционных пленок; герметизация монтажных швов при укладке профилированных мембран «Planter»;
- гидроизоляция металлических труб холодного водоснабжения;
- герметизация мест стыков конструкций из ячеистого поликарбоната;
- гидроизоляция деревянных изделий в бетонных и каменных конструкциях (оконные и дверные блоки).

## Срок хранения

Срок хранения битумных лент - герметиков NICOBAND и NICOBAND DUO - 36 месяцев с момента производства.

### Разработал:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке