



Исх. № 129605 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Хранение и перевозка битумных рулонных материалов

Одним из условий отсутствия первичных деформаций в битумных и битумно-полимерных рулонных материалах является их правильное складирование, хранение и перевозка. Рулоны необходимо хранить и перевозить в вертикальном положении, избегая попадания на них прямого солнечного света (при отсутствии защитной пленки на палете).



Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Правильно:

- защищать от попадания прямых солнечных лучей;

- хранить строго в вертикальном положении;
- складировать в один ряд;
- защищать от огня.

Неправильно:

- держать под солнцем;
- хранить горизонтально;
- складировать в несколько рядов;
- курить, использовать открытое пламя.

Важно! Самоклеящиеся материалы хранить в заводской упаковке при температуре не более +30 °С.

\$BANNER-173795\$

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения рулонных битумных материалов составляет 12 месяцев

Гарантия

Гарантия на водонепроницаемость материала зависит от вида материала. Гарантию выдает Служба Качества ТЕХНОНИКОЛЬ при выезде на объект.

Сведения об упаковке

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке