

## ИЗМЕНЕНИЕ № 5

к СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"  
ОКС 91.040.10

Дата введения с даты опубликования

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 20 декабря 2024 г. № 888/пр

### 2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

"ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов" на "ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке";

"СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1)" на "СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями № 1, № 2)";

"СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах" (с изменениями № 2, № 3)" на "СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах" (с изменениями № 2, № 3, № 4)";

"СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)" на "СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)";

"СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"" на "СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (с изменением № 1)";

"СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменениями № 1, № 2)" на "СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменениями № 1, № 2, № 3)";

"СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей"" на "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" (с изменением № 1)";

"СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены"" на "СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены" (с изменением № 1)";

"СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы" (с изменением № 1)" на "СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы" (с изменениями № 1, № 2)";

"СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)".

### 4 Общие положения

Пункт 4.4. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"Встроенные в общественные здания стоянки автомобилей следует отделять от жилых помещений гостиниц и общежитий нежилым этажом (или техническим пространством) с учетом требований СП 113.13330, СП 4.13130 и при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований."

### 5 Требования к объемно-планировочным решениям

#### Вестибюльные помещения

Пункт 5.5. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"При использовании автоматизированных гардеробных систем площадь гардероба при расчетном числе посетителей допускается снижать исходя из технических условий используемого оборудования. В зданиях организаций управления фирм, организаций, предприятий, офисов допускается устройство мест хранения верхней одежды для сотрудников в рабочих помещениях структурных подразделений, необходимость устройства и расчетную вместимость централизованного гардероба для посетителей устанавливают заданием на проектирование."

### 6 Обеспечение надежности и безопасности общественных зданий

#### Ограждения и организация путей эвакуации

Пункт 6.13. Третий абзац. Заменить слова: "стекла класса SM 3 по ГОСТ 30826 и выше решетки не требуются" на "стекла класса SM 4 по ГОСТ 30826 решетки не требуются".

#### Безопасность наружных ограждающих конструкций

Пункт 6.17. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Для безопасности пользования наружным панорамным остеклением и внутренним панорамным остеклением (атриумы и пр.) с внутренней стороны остекления предусматривают ограждения высотой не менее 1,2 м. При устройстве панорамного остекления без дополнительного защитного ограждения для светопрозрачного заполнения следует применять класс защиты SM 4 (по ГОСТ 30826). Допускается использование дополнительного светопрозрачного ограждения."

**Приложение В Перечень помещений, размещение которых допускается в подземных и цокольном этажах, стилобатной части общественного здания**

**В.2 Первый подземный или подвальный этаж для всех общественных зданий**

Пункт В.2.4. Изложить в новой редакции:

"В.2.4 Зальные помещения (зрительные, актовые, музыкальные и др.); помещения физкультурно-оздоровительного назначения в соответствии с [3].

Примечание - Кроме помещений дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей."

**Дополнительно по типам общественных зданий**

Пункт В.2.12. Исключить слова: "торговой площадью до 400 м<sup>2</sup>".