



Лента самоклеящаяся PLANTERBAND DUO

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента



Описание продукции:

PLANTERBAND DUO - это двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

PLANTERBAND DUO получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку.

Область применения:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER марок: extra®; standard®; eco®; geo®.

Крепление профилированных мембран PLANTER к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1м ²	кг	-	1,5±0,1	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 ч	%	не более	1,0	-
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	-	Минус 25	-
Температура размягчения вяжущего	°С	не менее	95	-
Прочность сцепления:				ГОСТ 26589-94,
с бетоном	МПа	не менее	0,2	метод А
с металлом			0,2	или ГОСТ 28574-2014
Тип защитного покрытия:				
верх	-	-	антиадгезионная пленка	-
низ			антиадгезионная пленка	

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	м	10
Ширина	см	5

Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке.

Хранение:

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

Транспортировка:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

Сведения об упаковке:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.