
Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фундаменты»

Технический лист ФНД-01-00-01.КZ Версия от 06.2017

# СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Лайт КМС

Система изоляции свайно-винтового фундамента



#### Описание системы:

Система фундамента состоит из винтовых свай, которые позволяют сократить влияние касательных сил морозного пучения грунта.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести экономичность, скорость работ и отсутствие привязки к температуре окружающей среды.

Отмостка выполняется с помощью профилированной мембраны PLANTER geo с уложенным поверх мембраны щебнем.

Цокольная часть закрывается декоративной облицовкой, например, плиткой или натуральным камнем.

## Область применения:

Система наиболее распространена при устройстве в коттеджном и малоэтажном строительстве, применяется для легких домов каркасного или деревянного типа без подвалов и цокольных помещений.

#### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Винтовая свая	-	-	-	-
2	Профилированная мембрана PLANTER geo, CTO 72746455-3.4.2-2014	2.03	$M^2$	рулоны, площадь 30 м² (2 м х 15 м)	1,05
3	Декоративная облицовка	-	-	-	-
4	Ростверк	-	-	-	-
5	Грунт основания	-	-	•	-

## Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.