



ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция КАНТРИ

СТО 72746455-3.5.8-2016

Штучный битумосодержащий двухслойный кровельный материал



Описание продукции:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ

– это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 35 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Коллекция КАНТРИ представлена в девяти цветовых решениях.



Аризона Атланта Мичиган Огайо Онтарио Техас Юта Алабама Индиана

Для каждого цвета двухслойной черепицы коллекции КАНТРИ есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ.

Расход упаковки коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ (5 м²): карниз 20 пм, конек/ребро 12 пм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 2678-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	п. 8.3 СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ± 3,0	мм	335	-
Толщина, ± 0,2	мм	2,7*	-

Коэффициент перехлёста

3

* - толщина одного слоя черепицы.

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м ²	2,6	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	18	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	32,5	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	12,5	5
Вес поддона	кг	1170	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	93,6	200