




## ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS, коллекция КОНТИНЕНТ

СТО 72746455-3.5.8-2016

Штучный битумосодержащий трехслойный кровельный материал



### Описание продукции:

**Многослойная гибкая черепица ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS коллекция КОНТИНЕНТ** – это штучный битумосодержащий кровельный трехслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой трех листов разной формы. Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный. Гарантийный срок службы – 60 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до 90°. Рисунок готовой кровли хаотичный. Коллекция КОНТИНЕНТ представлена в 4 цветовых решениях.



Азия

Америка

Африка

Европа

Для каждого цвета трехслойной черепицы коллекции КОНТИНЕНТ есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы ТЕХНОКОЛЬ. Расход упаковки коньково-карнизной черепицы ТЕХНОКОЛЬ (5 м<sup>2</sup>): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	3	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 2678-94

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	349	-
Толщина, ± 0,2	мм	3,2*	-
Коэффициент перехлеста	-	5,29	-

\* - толщина одного слоя черепицы.

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS коллекция КОНТИНЕНТ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	10	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	38,1	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	Кг	25,4	5
Вес поддона	Кг	1168	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	45	200