



Исх. № 137798 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 02.12.2020

# Хранение и транспортировка комплектации ПМ и ПИР

## Хранение

Активатор для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ и Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ необходимо хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Клей контактный LOGICROOF Bond необходимо хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Клей для приклеивания кровельных систем LOGICROOF Spray необходимо хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ необходимо хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

ПВХ внутренний и внешний углы ТехноНИКОЛЬ должны храниться в коробках на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

## **Транспортировка**

Данные виды продукции транспортируются в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### **Автор статьи:**

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке