



Исх. № 137632 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 28.08.2024

## Что такое мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №57?

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 Мастика состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами, алюминиевого пигмента, технологических добавок и органического растворителя. Образованное мастикой эластичное изоляционное покрытие эффективно защищает битумные кровли от ультрафиолетовых лучей и нагрева, а металлические кровли от коррозии.

### Область применения:

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 имеет светоотражающие свойства и применяется для защиты кровель от ультрафиолетового излучения и теплового старения. Используется для:

- устройства защитного слоя на новых битумных, битумно-полимерных мастичных кровлях;
- восстановления защитного слоя на старых битумных, битумно-полимерных мастичных и рулонных кровлях;

Расход мастики на один слой: на мастичной кровле – 0,4 кг/м<sup>2</sup>; на старой рулонной кровле – 0,6 кг/м<sup>2</sup>; на металлической кровле – 0,4 кг/м<sup>2</sup>.

**Авторы статьи:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке