



Исх. № 129690 - 15.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гибкой черепицы. Общие рекомендации по монтажу

Не применять на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5-6 упаковок в случайном порядке.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +5 °С, упаковки с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS следует подавать по 5-6 пачек, выдержанных не менее 24 часов в помещении с температурой воздуха не менее +18 °С.



Самоклеящуюся полосу на плитке необходимо дополнительно подогревать строительным (тепловым) феном при температуре окружающей среды ниже + 5 °С.

Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке. Гонты черепицы необходимо монтировать перпендикулярно стоку воды.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание появления пятен и следов от обуви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную и холодную влажную погоду. Для перемещения по скату крыши следует использовать кровельные лестницы и переходные мостики.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке