Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 130328 - 15.03.2026/
Информационная статья от: 09.07.2025

Как подобрать толщину огнезащиты?

Толщина огнезащитного покрытия подбирается исходя из требуемых пределов огнестойкости конструкции.

Согласно федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» фактические пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности, но Пределы огнестойкости строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Таким образом толщина огнезащитного материала подбирается на основании сертификатов пожарной безопасности в соответствии с требуемым пределом огнестойкости конструкции.

Ознакомиться с сертификатами можно на сайте www.nav.tn.ru в разделе «Документация».

Автор статьи:
Дмитрий Рауткин
Специалист направления "Техническая изоляция и огнезащита"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке