



Исх. № 137800 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 02.12.2020

Долговечность композитной черепицы LUXARD

LUXARD Classic -это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака.

Гарантийный срок службы – **50 лет**.



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350 × 415 (1270х370*) мм
Полезная площадь	0,56/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

LUXARD Roman- это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон

слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака.

Гарантийный срок службы – **50 лет**.



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×426 (1270х370*) мм
Полезная площадь	0,57/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

Больше информации по материалу, коллекция, документации, технической поддержке, можно узнать на официальном сайте LUXARD по ссылке [ЗДЕСЬ](#)

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке