



Исх. № 130330 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 09.07.2025

Какие варианты декоративной отделки возможны для огнезащитных материалов из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ?

Для придания огнезащитному покрытию эстетического внешнего вида возможны следующие варианты:

1. Огнезащитные плиты могут кашироваться стеклохолстом или алюминиевой фольгой в заводских условиях.
2. Огнезащитные плиты после монтажа могут быть покрыты структурным декоративным составом на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии типа «Версажель №5», ориентировочный расход 0,8-1,5 кг/м². Декоративное покрытие наносится при помощи шпателя или окрасочным оборудованием воздушного распыления с форсункой от 4 до 8 мм равномерным слоем.
3. При необходимости получения атмосферостойкого защитного покрытия после монтажа огнезащитных плит можно выполнить следующую систему:
 1. Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 (толщина 3-4 мм, расход 5,5 кг/м²)
 2. Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000
 3. Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (расход 2,4-4,0 кг/м²)
 4. Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 "короед"(толщина 1,5-2,5 мм, расход 2,4-4,0 кг/м²)
 5. Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (толщина 0,02 мм, расход 0,1-0,2 л/м²)

Данная система применима для всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Автор статьи:

Дмитрий Рауткин

Специалист направления "Техническая изоляция и огнезащита"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке