



Исх. № 129599 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 29.10.2024

Хранение и перевозка мастик ТЕХНОНИКОЛЬ



Мастики холодные на растворителях

Хранение

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей, месте, при температуре от -20°C до +30°C.

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастики водоземulsionные

Хранение

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +30 °C.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Мастика должна храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

При длительном хранении возможно расслоение мастики, не влияющее на её качество.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Транспортировка

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке