



Исх. № 130216 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 02.04.2023

Какое назначение материалов ТЕХНОВЕНТ?

Есть возможность делать утепление вентфасада в два слоя, по аналогии с кровлей - со смещением наружного слоя относительно внутреннего. (*для мокрых фасадов утеплять в два слоя нельзя, клей наружной плиты создает зазор-пустоту, где потом много влаги).

Плиты из каменной ваты марок, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК, ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ применяются в качестве первого (внутреннего) слоя при двухслойном исполнении изоляции в системах наружного утепления зданий с вентилируемым воздушным зазором.

Основная задача плит - обеспечить плотное прилегание теплоизоляционного слоя к основанию ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ применяются в качестве верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке