



Исх. № 135658 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 24.10.2024

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ

В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле, у ТЕХНОНИКОЛЬ под такие потребности, есть 4 типа ограждений.

Отличаются:

- Комплектацией
- Способом крепления
- Геометрическими размерами
- **Выбор цвета**

На сайте в разделе Продукты/Комплектация можно найти подробное описание и алгоритм выбора ограждения в зависимости от индивидуальных особенностей. При необходимости кровельное ограждение можно заказать в любом цвете, под конкретный стиль.

Типы ограждений

- ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2, ККО/СК/800-2 и ККО/СК/1200-2
- ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ПРО/PV/600-2 и КО/ПРО/PV/800-3
- ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ПРО/PH/600-2 и КО/ПРО/PH/800-3
- ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ПРО/PL/600-2 и КО/ПРО/PL/1200-3

Также информация о каждом ограждении доступна под статьей

Ограждения со снегозадержателями

Комбинированное кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2, ККО/СК/800-2 и ККО/СК/1200-2 - универсальное кровельное ограждение, применяется для скатных и плоских кровель, каждый комплект имеет снегозадержание.

Как хранить ограждение на объекте

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Автор статьи:

Дмитрий Мишакин

Технический специалист направления “Комплектация” СБЕ “Полимерные мембраны и PIR”



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке