



Исх. № 137806 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 02.12.2020

Хранение и перевозка битумных подкладочных ковров для гибкой черепицы SHINGLAS

Хранение

Рулоны подкладочных материалов должны храниться рассортированными по маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от минус 35 до плюс 35 °С.

Гарантийный срок хранения подкладочных материалов зависит от марки подкладочного ковра.

Марка	Срок хранения
<u>Подкладочный ковер под Гибкую Черепицу</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>UNDEREP GL</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>UNDEREP GL Plus</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>UNDEREP PROF</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>UNDEREP PROF Plus</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>UNDEREP ULTRA</u>	18 месяцев со дня изготовления
<u>ANDEREP NEXT FIX</u>	24 месяцев со дня изготовления
<u>ANDEREP NEXT SELF</u>	24 месяцев со дня изготовления

Транспортировка

Подкладочные материалы транспортируются в крытых транспортных средствах, в один ряд, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке