



Исх. № 132736 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

Какие условия хранения СТЕКЛОИЗОЛ ТКП 4,0 сланец серый?

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 1 год со дня изготовления при соблюдении следующих условий хранения:

- Рулоны должны храниться рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации. При этом возможно выгорание самой термоусадочной пленки и логотипов, а также отслаивание этикеток.
- Рулоны должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте.
- Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. По истечении гарантийного срока хранения продукция может быть проверена на соответствие показателям и, в случае соответствия, использована по назначению.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке