



Исх. № 137806 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 02.12.2020

# Хранение и перевозка битумных подкладочных ковров для гибкой черепицы SHINGLAS

## Хранение

Рулоны подкладочных материалов должны храниться рассортированными по маркам в вертикальном положении в один ряд по высоте в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от минус 35 до плюс 35 °С.

Гарантийный срок хранения подкладочных материалов зависит от марки подкладочного ковра.

Марка	Срок хранения
Подкладочный ковер под Гибкую Черепицу	18 месяцев со дня изготовления
UNDEREP GL	18 месяцев со дня изготовления
UNDEREP GL Plus	18 месяцев со дня изготовления
UNDEREP PROF	18 месяцев со дня изготовления
UNDEREP PROF Plus	18 месяцев со дня изготовления
UNDEREP ULTRA	18 месяцев со дня изготовления
ANDEREP NEXT FIX	24 месяцев со дня изготовления
ANDEREP NEXT SELF	24 месяцев со дня изготовления

## Транспортировка

Подкладочные материалы транспортируются в крытых транспортных средствах, в один ряд, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2