



Исх. № 143460 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 16.03.2021

## Что такое Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ?

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.

### Область применения:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.



Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул

природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.

**Область применения:**

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.



Отличие этих серий заключается в форме и размерах панелей:

**Геометрические параметры:**

| Наименование показателя | Ед. измерения | LUXARD Classic | Метод испытания           |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Ширина, ±3,0            | мм            | 1350           | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Высота, ±3,0            | мм            | 415            |                           |
| Толщина, ± 0,5          | мм            | 2,5            |                           |

Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. измерения | LUXARD Roman | Метод испытания           |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| Ширина, ±3,0            | мм            | 1322         | ТУ 1476-001-56852608-2005 |
| Высота, ±3,0            | мм            | 426          |                           |
| Толщина, ± 0,5          | мм            | 2,5          |                           |

Автор статьи:

Андрей Когут  
Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке