



Исх. № 143674 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 18.03.2021

Условия хранения и транспортировки Пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ

Пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ

Хранение:

Изделия системы водосточной должны храниться в контейнерах или паллетах в закрытых помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений. Максимальная высота складирования продукции - не более 2 м. Запрещается свес краев при хранении и транспортировке труб и желобов более чем 0,5 м.

Транспортировка:

Транспортировку продукции осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукцию запрещается бросать/ подвергать ударам.

Водосточная система ТН ПВХ МАКСИ

Хранение:

Изделия следует хранить в заводской упаковке (в индивидуальных пакетах и гофрокоробах) в сухом крытом помещении. Короба с изделиями должны быть уложены на паллетах и защищены от механических повреждений, загрязнений, попадания прямых солнечных лучей, влаги или иных атмосферных осадков. Температура хранения от -20 до +30°C. Не допускать образования конденсата. При переносе, укладке, переупаковке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам. Не рекомендуется хранить изделия без индивидуальной упаковки. На одной паллете допускается размещать не более 36 коробок с изделиями (не более 6 рядов по высоте). Запрещается ставить паллеты с изделиями друг на друга.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах на стандартных паллетах 1,2x0,8 м в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При погрузке и разгрузке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам.

Металлическая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**Хранение:**

Изделия следует хранить в заводской упаковке (в индивидуальных пакетах и гофрокоробах) в сухом крытом помещении. Короба с изделиями должны быть уложены на паллетах и защищены от механических повреждений, загрязнений, попадания прямых солнечных лучей, влаги или иных атмосферных осадков. Температура хранения от -35 до +50°C. При погрузке, разгрузке, переносе, укладке, переупаковке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах на стандартных паллетах 1,2x0,8 м в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При погрузке и разгрузке изделий запрещается их бросать и подвергать ударам.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке