



Исх. № 154872 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 29.07.2024

## Какой диапазон температур монтажа у полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ?

Монтаж полимерных кровельных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ в зависимости от марки можно производить при следующих диапазонах температур:

- ПВХ-мембрана ELVATOP V-RP – от минус 20 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP – от минус 20 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP Arctic – от минус 25 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF PRO V-RP – от минус 15 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP FR – от минус 15 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR – от минус 15 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана ECOPLAST V-RP – от минус 15 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана ECOPLAST V-RP Siberia – от минус 20 °C до плюс 50 °C;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR FB – от минус 20 °C(\*) до плюс 50 °C;

\* - при использовании контактного клея LOGICROOF Bond Arctic.

- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR FB SA – от плюс 5 °C до плюс 50 °C;
  - ТПО-мембрана SINTOFOIL RT – от минус 25 °C до плюс 50 °C;
  - ТПО-мембрана SINTOFOIL RG – от минус 25 °C до плюс 50 °C.

**Автор статьи:**

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2