



Исх. № 143601 - 07.12.2025/

Информационная статья от: 05.04.2023

Битумная герметизирующая лента NICOBAND DUO. Область применения и монтаж

NNICOBAND DUO получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную полимерную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя с другой стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



Материал предназначен для использования при ремонте и строительстве внутри зданий и сооружений.

Основные области применения:

- герметизация швов и стыков между двумя поверхностями в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и т.д.);
- герметизация кровельных прижимных планок и других креплений на кровле;
- герметичное соединение на кровле между листами из шифера, металлочерепицы и т.д.;
- герметизация внутренних соединений канализационных и других холодных труб;
- внутренняя герметизация монтажных швов при устройстве слоя из профилированных

мембран «PLANTER».

Монтаж

Для монтажа герметизирующей ленты склеиваемые поверхности должны быть очищено от грязи и пыли, по возможности поверхности можно обезжирить. После очистки поверхности приклеивается лента с удалением антиадгезионной пленки на одну из поверхностей. Далее снимается пленка со второй стороны и приклеивается вторая поверхность. В холодное время года для получения лучшего результата склеиваемые поверхности и саму ленту можно подогреть с помощью фена.

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке