



Исх. № 162417 - 03.03.2026/

Информационная статья от: 11.11.2024

Хранение и транспортировка кровельных и гидроизоляционных битумосодержащих рулонных материалов

Одним из условий отсутствия первичных деформаций в битумных и битумно-полимерных рулонных материалах является их правильное складирование, хранение и перевозка. Рулоны необходимо хранить и перевозить в вертикальном положении, избегая попадания на них прямого солнечного света (при отсутствии защитной пленки на палете).



Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и

защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации

Правильно:

- защищать от попадания прямых солнечных лучей;
- хранить строго в вертикальном положении;
- складировать в один ряд;
- защищать от огня.

Неправильно:

- держать в открытом состоянии под солнцем;
- хранить горизонтально;
- складировать в несколько рядов;
- использовать рядом нагревательные элементы.

Важно! Самоклеящиеся рулонные битумосодержащие материалы необходимо хранить в заводской упаковке при температуре не более +30 °С.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения рулонных битумных материалов составляет 12 месяцев.

Гарантия

Гарантия на водонепроницаемость материала зависит от вида материала. На материалы серии Техноэласт и Унифлекс действует базовая гарантия, которую вы можете самостоятельно оформить.

Базовая гарантия на водонепроницаемость материалов серии Техноэласт составляет 10 лет, на материалы серии Унифлекс — 7 лет.

В случае применения материалов в составе систем ТЕХНОНИКОЛЬ, гарантия увеличивается до 15 лет. Более подробная информация — в разделе про гарантии.

Сведения об упаковке

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке