



Исх. № 147999 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## Особенности монтажа СФТК в системе ТН-ФАСАД ПРОФИ зимой

При устройстве СФТК ТН-ФАСАД ПРОФИ при температуре окружающего воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+5^{\circ}\text{C}$  с использованием в качестве штукатурно-клеевой смеси материала «Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 ЗИМНЯЯ» применение водно-дисперсионных грунтовочных составов, в том числе составов «Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020», «Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010» для подготовки поверхности основания перед приклейкой теплоизоляционных плит и поверхности базового слоя под декоративно-защитный слой **следует исключить**.

Основание для нанесения последующего слоя должно быть сухим, прочным, свободным от пыли, инея, наледи, изморози и других разделяющих и снижающих адгезию веществ и загрязнений; подготовку основания при проведении работ в условиях пониженных температур следует выполнять в соответствии с требованием СП 293.1325800.2017.

### Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке