



Исх. № 154872 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 29.07.2024

Какой диапазон температур монтажа у полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ?

Монтаж полимерных кровельных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ в зависимости от марки можно производить при следующих диапазонах температур:

- ПВХ-мембрана ELVATOP V-RP – от минус 20 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP – от минус 20 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP Arctic – от минус 25 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF PRO V-RP – от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP FR – от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR – от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана ECOPLAST V-RP – от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана ECOPLAST V-RP Siberia – от минус 20 °С до плюс 50 °С;
- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR FB – от минус 20 °С(*) до плюс 50 °С;

* - при использовании контактного клея LOGICROOF Bond Arctic.

- ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR FB SA – от плюс 5 °С до плюс 50 °С;
 - ТПО-мембрана SINTOFOIL RT – от минус 25 °С до плюс 50 °С;
 - ТПО-мембрана SINTOFOIL RG – от минус 25 °С до плюс 50 °С.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке