



Исх. № 172783 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 11.11.2024

Какой расход у мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)?

Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) представляет собой клеящую и герметизирующую массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Расход:

- Гладкие поверхности - около **1кг/м²**,
- Рельефные поверхности (по посыпке черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, например) - около **1,5кг/м²**

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МАСТИКИ

- отличная адгезия к различным основаниям;
- высокая прочность сцепления между слоями;
- высокие показатели теплостойкости (применяется на кровлях).

Область применения мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

Область применения	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)
Гидроизоляция кровли	●
Ремонт кровли	●
Приклеивание битумного рулонного материала	●
Проклеивание швов гибкой черепицы SHINGLAS	●
Наружная гидроизоляция фундамента	●
Приклеивание пенополистирола (пенопласта)	●
Приклеивание XPS (Carbon, Техноплекс)	●
Внутренняя гидроизоляция санузла, ванной, кухни	●
Внутренняя гидроизоляция подвала	●
Внутренняя гидроизоляция балкона	●
Антикоррозионная обработка металлических конструкций, заглубляемых в землю *бак, труба и т.д.)	●
Защита битумных рулонных и мастичных кровель от УФ	●

- **Рекомендуется**
- **Возможно**
- **Не рекомендуется**

Надеемся, что данная статья по расходу Мастики №23 была полезна. Если остались другие вопросы по данному продукту, ознакомьтесь с информацией в [Техническом листе](#) или напишите в комментариях.

Также можете ознакомиться с статьей по [расходу мастик](#) ТЕХНОНИКОЛЬ.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке