



Исх. № 143449 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 27.01.2025

Что такое "Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ"?

Гидроизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ получают путем нанесения на силиконизированную съемную пленку самоклеящегося, модифицированного СБС полимерами битумного вяжущего, с последующей защитой вяжущего с лицевой стороны нетканым полипропиленом (Spunbond).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства гидроизоляции перекрытий внутренних помещений по цементно-песчаным, бетонным и деревянным конструкциям. Материал применяется в системе, как с защитной стяжкой, так и без нее. В системе без применения защитной стяжки на материал укладывается керамическая плитка на цементном клею, с предварительной обработкой поверхности материала грунтовочным составом типа «БетонКонтакт».

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не имеет основы;
- безогневой способ укладки;
- возможность монтажа плитки на сам материал, без устройства защитной стяжки;
- возможность применения материала в системе теплого пола;
- быстрая скорость монтажа.



Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке