



Исх. № 143732 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 18.03.2021

Сравнение марок Композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.



Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.



Область применения:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.

Отличие этих серий заключается в форме и размерах панелей:

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	LUXARD Classic	Метод испытания
Ширина, ±3,0	мм	1350	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота, ±3,0	мм	415	
Толщина, ± 0,5	мм	2,5	

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	LUXARD Roman	Метод испытания
Ширина, ±3,0	мм	1322	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота, ±3,0	мм	426	
Толщина, ± 0,5	мм	2,5	

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD крепится к обрешетке из деревянных брусков, которые укладываются с определенным шагом. Кроме того, в конструкциях крыш с холодным чердаком и несущей металлической стропильной системой в качестве обрешетки может использоваться металлический шляпный профиль. При этом шаг обрешетки ориентировочно равен 367 мм для панелей CLASSIC, 370 мм для панелей ROMAN.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке