



Исх. № 130216 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 02.04.2023

## Какое назначение материалов ТЕХНОВЕНТ?

Есть возможность делать утепление вентфасада в два слоя, по аналогии с кровлей - со смещением наружного слоя относительно внутреннего. (\*для мокрых фасадов утеплять в два слоя нельзя, клей наружной плиты создает зазор-пустоту, где потом много влаги).

Плиты из каменной ваты марок, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК, ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ применяются в качестве первого (внутреннего) слоя при двухслойном исполнении изоляции в системах наружного утепления зданий с вентилируемым воздушным зазором.

Основная задача плит - обеспечить плотное прилегание теплоизоляционного слоя к основанию

ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ применяются в качестве верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

### Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке