



Исх. № 137635 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 29.12.2022

Что такое праймер ТЕХНИКОЛЬ №03?

Праймер битумно-полимерный ТЕХНИКОЛЬ № 03

представляет собой раствор нефтяного битума, полимеров и адгезионных добавок в органических растворителях.



Область применения:

- Материал применяется по любым металлическим основаниям, включая оцинкованные поверхности
- Для обработки поверхности стальной ортотропной плиты пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой защитно- сцепляющего слоя
- Для обработки поверхности железобетонной плиты проезжей части пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой гидроизоляционного слоя
- Для обработки других поверхностей строительных конструкций перед укладкой гидроизоляции

***поверхность перед нанесением должны быть обеспылена и обезжирена.**

Расход праймера — 0,20...0,30 кг/м².

Время высыхания праймера при стандартных условиях **не более 15 мин.**

Диапазон температур применения от минус 20 °С до плюс 40 °С. При температуре ниже плюс 5 °С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Технический лист

Заключение

В данной статье мы рассказали для чего нужен и какие характеристики имеет Праймер №03. Также с другими праймерами производства ТЕХНОНИКОЛЬ вы можете ознакомиться по [ссылке](#).

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке