



Исх. № 137792 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 12.05.2023

# Сравнение монтажных пен по основным показателям и расходу, время расширения.

## Пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL и MAXIMUM

Идеально подходит для тех, кому необходима высокая производительность работ и максимальный выход пены, с максимальными параметрами.

| Характеристика                                                                                       | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонная | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимняя | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM зимняя |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Масса брутто, г                                                                                      | 1025±10                                                | 1025±10                                           | 990±10                                            | 990±10                                       |
| Объем налива, мл                                                                                     | 890                                                    | 890                                               | 850                                               | 850                                          |
| Выход пены из баллона, до л, (производительность), (зависит от отн. Влажности воздуха и температуры) | 70                                                     | 70                                                | 65                                                | 65                                           |
| Температурный режим использования, °C                                                                | от -10 до +35                                          | от -18 до +35                                     | от -10 до +35                                     | от -18 до +35                                |
| Первичное расширение, %                                                                              | 85                                                     | 85                                                | 85                                                | 85                                           |
| Вторичное расширение, %                                                                              | 15                                                     | 15                                                | 15                                                | 15                                           |
| Гарантийный срок хранения                                                                            | 18 месяцев                                             | 18 месяцев                                        | 18 месяцев                                        | 18 месяцев                                   |

## ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМУМ (Новый товар в линейке Проф)

| Характеристика                                                                                       | Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65+ ОПТИМУМ всесезонная | Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65+ ОПТИМУМ зимняя | Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 60+ ОПТИМУМ всесезонная | Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 60+ ОПТИМУМ зимняя |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Масса брутто, г                                                                                      | 960±10                                                              | 960±10                                                         | 920±10                                                              | 920±10                                                         |
| Объем налива, мл                                                                                     | 820                                                                 | 820                                                            | 780                                                                 | 780                                                            |
| Выход пены из баллона, до л, (производительность), (зависит от отн. Влажности воздуха и температуры) | 65                                                                  | 65                                                             | 60                                                                  | 60                                                             |
| Температурный режим использования, °C                                                                | от -10 до +35                                                       | от -18 до +35                                                  | от -10 до +35                                                       | от -18 до +35                                                  |
| Первичное расширение, %                                                                              | 75                                                                  | 75                                                             | 75                                                                  | 75                                                             |
| Вторичное расширение, %                                                                              | 25                                                                  | 25                                                             | 25                                                                  | 25                                                             |
| Гарантийный срок хранения                                                                            | 18 месяцев                                                          | 18 месяцев                                                     | 18 месяцев                                                          | 18 месяцев                                                     |

## ТЕХНОНИКОЛЬ CONSTANT и BALANCE

| Характеристика                                                                                             | Пена монтажная<br>ТЕХНОНИКОЛЬ 65<br>CONSTANT всесезонная | Пена монтажная<br>ТЕХНОНИКОЛЬ 65<br>CONSTANT зимняя | Пена монтажная<br>ТЕХНОНИКОЛЬ 45<br>BALANCE всесезонная | Пена монтажная<br>ТЕХНОНИКОЛЬ 45<br>BALANCE зимняя |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Масса брутто, г                                                                                            | 990±10                                                   | 990±10                                              | 750±10                                                  | 750±10                                             |
| Объем налива, мл                                                                                           | 850                                                      | 850                                                 | 650                                                     | 650                                                |
| Выход пены из баллона, до л,<br>(производительность), (зависит от отн.<br>Влажности воздуха и температуры) | 65                                                       | 65                                                  | 45                                                      | 45                                                 |
| Температурный режим использования, °C                                                                      | от -10 до +35                                            | от -18 до +35                                       | от -10 до +35                                           | от -18 до +35                                      |
| Первичное расширение, %                                                                                    | 90                                                       | 90                                                  | 85                                                      | 85                                                 |
| Вторичное расширение, %                                                                                    | 10                                                       | 10                                                  | 15                                                      | 15                                                 |
| Гарантийный срок хранения                                                                                  | 18 месяцев                                               | 18 месяцев                                          | 18 месяцев                                              | 18 месяцев                                         |

## Огнестойкая монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ 240 (КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ В1ПО ЕI)

| Характеристика                                                                                          | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240<br>огнестойкая |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Масса брутто, г                                                                                         | 1010±10                                       |
| Объем налива, мл                                                                                        | 870                                           |
| Цвет                                                                                                    | Цвет от оранжевого до светло-розового         |
| Выход пены из баллона, до л, (производительность),<br>(зависит от отн. Влажности воздуха и температуры) | 47                                            |
| Температурный режим использования, °C                                                                   | от +5 до +35                                  |
| Первичное расширение, %                                                                                 | 80                                            |
| Вторичное расширение, %                                                                                 | 20                                            |
| Гарантийный срок хранения                                                                               | 12 месяцев                                    |

**Авторы статьи:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке