



Исх. № 130148 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 07.05.2020

## Насколько легко работать с материалом из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ?

Отличительной особенностью теплозвукоизоляционных плит на основе каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ является четкое позиционирование продукции по области применения. Характеристики подобраны таким образом, чтобы материал максимально надежно и эффективно работал в данной конструкции. Продукция совместима со всеми видами строительных материалов (исключением является акриловые декоративные составы на штукатурных фасадах). Монтаж минераловатного утеплителя чаще всего - это «сухой» процесс (за исключением штукатурных фасадов). Вас никогда не коснуться проблемы усадочных деформаций, не нужен дорогостоящий специальный инвентарь, не надо тратить время на ожидания выхода влаги из материала. Поверхность утеплителя сразу же готова для выполнения последующих операций. Важным достоинством «сухого» процесса является возможность работы при отрицательных температурах.

Работа по выполнению изоляции безопасна и не требует специальных навыков при утеплении поверхностей любой сложности.

Всё что Вам надо - это точно нарезать материал и уложить его в конструкцию, не оставляя зазоров.

При работе с материалом важно соблюдать правила:

- при разрезании используется острый нож с мелкими зубьями или ножовка;
- необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения;
- при выполнении работ нельзя допускать намокание утеплителя – при работе в дождь, необходимо применять защитные покрытия (гидроветрозащита, полиэтиленовая плёнка). Материалы на основе каменной ваты гидрофобизированы, что дает защиту только от кратковременного попадания воды.

При необходимости используются средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и респиратор).

**Авторы статьи:**

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке