



## Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ круглого сечения 110x600 мм

Произведено согласно: договору № 2015/13-04 от 13.04.2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ – воронка для отвода воды через балконы и парапеты на плоской кровле. Воронка служит для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Также воронка может являться парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ имеет круглое сечение отводящей трубы диаметром 110мм и изготавливается из полимеров, обеспечивающих стойкость к эксплуатационным нагрузкам. Воронка комплектуется лицевым уловителем. Соединение с водосточной системой осуществляется через угловые отводы.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Парапетная воронка ТехноНИКОЛЬ используется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется в плоских кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с внешним водостоком через балконы и парапеты кровли. Воронка может применяться в качестве аварийного водоотвода на пониженных участках плоской кровли при наличии основных воронок внутреннего водостока, а также устанавливаться совместно с воронками внутреннего водостока в случаях ограничения по количеству воронок внутреннего водостока на плоской кровле, согласно проекту или при организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Воронки не подвержены коррозии, имеют хорошие механические свойства и могут использоваться во всех климатических зонах РФ.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- воронки не подвержены коррозии;
- стойкость к механическим повреждениям.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Пропускная способность	л/с	-	8	по спецификации производителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина отводящей трубы	мм	-	600	по спецификации производителя
Диаметр отводящей трубы	мм	-	110	по спецификации производителя
Размер фланца воронки на горизонтальной поверхности	мм	-	265x375	по спецификации производителя
Размер фланца воронки на вертикальной поверхности	мм	-	375x375	по спецификации производителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– [ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов](#)  
 Использование полимеров с высокой теплостойкостью позволяет вплавить фланец воронки обычной кровельной горелкой, без деформации водоприемной чаши. Переходной бортик к вертикальному основанию (парапет) в месте отверстия воронки должен быть удален. Парапетные воронки могут устанавливаться в кровлю безогневым способом на мастику герметизирующую ТЕХНОНИКОЛЬ № 71.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В защищенном от воздействия осадков складе.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

### КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

052496 - Воронка ТехноНИКОЛЬ парашютная круглого сечения 110 Н600

---

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

