



# Готовый клей для стеклохолста и стеклообоев ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER

Произведено согласно: договору №21.02 от 21.02.2025

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Для поклейки стеклообоев, стеклохолстов, армохолстов, флизелиновых обоев под покраску, малярного флизелина. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для поклейки стеклообоев, стеклохолстов, армохолстов, флизелиновых обоев под покраску, малярного флизелина. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая клеевая сила;
- армирует стеклохолст и стеклообои;
- подходит для механизированное нанесения;
- идеальная система под окрашивание;
- морозостойкость до -35 °С.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:



Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Состав продукта	-	-	акриловая дисперсия, наполнитель, модифицированный крахмал, биоцидные и функциональные добавки.	по спецификации производителя
Цвет	-	-	Белый	по спецификации производителя
Уровень pH	-	-	6,5-8,0	по спецификации производителя
Вязкость по Брукфильду	МПа·с	В пределах	12000-19000	по спецификации производителя

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

### Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев.

### Приготовление клея

Перед применением перемешайте клей. Для механизации клея допускается разведение чистой водой, но не более 5% на 1 емкость.

### Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обоев щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

### Приклеивание стеклохолста и стеклообоев

Равномерно нанесите клей валиком или механизированным способом. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Осуществите прикатку покрытия валиком. Следующие полотна располагайте, следуя рекомендациям изготовителя. После стыковки полотен тщательно разгладьте полотна и место стыка пластиковым шпателем. Излишки клея соберите в емкость.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

До -35 С 5 циклов.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °С до +30 °С.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Срок хранения: 2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10 °С до +30 °С.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 91 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.190

#### КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

147891 - Клей для стеклохолста и стеклообоев готовый MASTER ТЕХНОНИКОЛЬ 9 кг.

---

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

