



Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355x355 мм с вертикальным кронштейном

Произведено согласно: ЛР34/2017 от 11.04.17

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельные опоры ТехноНИКОЛЬ с вертикальным кронштейном изготавливаются из алюминиевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью и коррозионной стойкостью, имеют возможность компенсации уклона ската крыши до 7°, возможность вращения на 360°, что позволяет обеспечивать простую и быструю установку. Опора имеет антивибрационный коврик из ПВХ.

Обеспечивают высокую безопасность и надежность конструкции, а также равномерное распределение нагрузки на опорной поверхности.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кровельные опоры ТехноНИКОЛЬ, служат в качестве решение для размещения инженерных коммуникаций и промышленного оборудования на крыше здания, т.е. их можно применять, для:

- чиллеров;
- кондиционеров;
- воздуховодов;
- трубопроводов
- различных инженерных коммуникаций
- лестничных переходов и мостиков.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- компенсация уклона крыши до 7 градусов;
- высокая коррозионная и химическая стойкость;
- равномерное распределение нагрузки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основание опоры	-	-	алюминиевый сплав	-
Материал антивибрационного коврика	-	-	ПВХ	-
Регулировка угла	°	до	7	-
Максимальная разрешенная нагрузка	кг	не более	2000	-
Рекомендуемая распределенная нагрузка	кг	-	203	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Размер	мм	-	350x350	-
Размер адаптера под профиль	мм	-	41x41	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с опорами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с опорами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 990 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.99.19.149

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

