



## Кронштейн LOGICFALZ® для сетки молниеотвода

Произведено согласно: договор №13|25\_ от 01/06/2025

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Кронштейн LOGICFALZ® для сетки молниеотвода — это изделие, выполненное из нержавеющей стали, состоящее из двух частей, которое крепится на верхней части фальцевого соединения картин LOGICFALZ®. Имеет высокие механические свойства, не требует дополнительной антикоррозионной защиты.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кронштейн LOGICFALZ® для сетки молниеотвода монтируется на фальцевые картины LOGICFALZ® для защиты здания от воздействия молнии.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- сборочный болт из нержавеющей стали;
- высокие антикоррозионные свойства;
- адаптирован к фальцевым картинам LOGICFALZ®.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Металл	-	-	Нержавеющая сталь или алюминий	по спецификации производителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±0,01	50	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	±0,01	40	ГОСТ Р 58939-2020
Высота	мм	±0,01	80	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина	мм	±0,01	2	ГОСТ Р 58939-2020

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно требованиям действующих строительных норм и правил.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование кронштейнов следует производить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Кронштейны LOGICFALZ® должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7212 50 900 0  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.99.29.190



### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Обучение



Проектирование



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

