



Ролик прижимной

Произведен по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Металлический прижимной пресс-ролик весом 8 кг с длинной ручкой. Позволяет кровельщику комфортно работать, стоя в полный рост. Ролик используется для прикатывания стыков ковра сразу после наплавления материала для более полного и герметичного склеивания нахлестов кровельных полотнищ. Ширина рабочей части – 150 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для прикатывания стыков ковра сразу после наплавления материала.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проверенная надежность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина рабочей части	мм	150	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ;](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

В защищенном от воздействия осадков складе.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Ролик прижимной: код ЕКН – 1844

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД: 3925 90 800 0



СЕРВИСЫ:

	Выполнение расчетов		Техническая консультация		Гарантии		Проектирование		Обучение		Комплексная доставка		Подбор подрядчика		Сопровождение монтажа		Поддержка при эксплуатации	
--	---------------------	--	--------------------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------------	--	-------------------	--	-----------------------	--	----------------------------	--