



Рейка краевая алюминиевая LITE 2000x25x2,3 мм

Произведена согласно контракту №ЛР13/2015 от 04.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейка краевая алюминиевая LITE 2000x25x2,3 мм изготавливается из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозийной стойкостью.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейки краевые ТехноНИКОЛЬ применяются для механической фиксации кровельной полимерной мембранны. Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком. Имеет меньшую ширину и толщину по сравнению с Рейкой краевой алюминиевой ТехноНИКОЛЬ.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	2000
Ширина	мм	25±0,3
Толщина	мм	2,3±0,3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослоиной кровли из полимерной мембранны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковываются в картон. Рейка краевая алюминиевая LITE – 75 шт. в упаковке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 24.42.22

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7604 299 00 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

