




Гибкая черепица ТЕХНОКОЛЬ, Серия УЛЬТРА

СТО 72746455-3.5.7-2016

Штучный битумосодержащий кровельный материал



Описание продукции:

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОКОЛЬ серии УЛЬТРА – это штучный битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии УЛЬТРА представлены две формы нарезки: «соната», «аккорд». Гарантийный срок службы – 25 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Однослойная черепица Серии УЛЬТРА представлена в трёх коллекциях: Джайв, Фокстрот, Самба и в двенадцати цветовых решениях.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	битумно-полимерное	-
Количество слоёв черепицы	-	1	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,0	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 2678-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	317	-
Толщина, ± 0,2	мм	3,3	-
Коэффициент перехлёста		1,85	

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	Гибкая черепица ТЕХНОКОЛЬ	
		серия УЛЬТРА	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОКОЛЬ
Упаковка	м ²	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	22	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	28,5	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	Кг	9,5	5
Вес поддона	Кг	1026	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт.	108	200