



## LUXARD Classic

ТУ 1476-001-5682608-2005

Композитная черепица



### Описание продукции:

Luxard Classic – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал выполненный на основе стального листа толщиной 0,48 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинк, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака.

### Область применения:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	LUXARD Classic	Метод испытания
Вес панели	кг.	3,5	ТУ 1476-001-56852608-2005
Полезная площадь	м <sup>2</sup>	0,47	-
Норма расхода	шт./м <sup>2</sup>	2,13	-
Толщина металла	мм	0,48	ТУ 1476-001-56852608-2005
Покрытие алюмоцинк, не менее	г/м <sup>2</sup>	120	-
Потеря посыпки, не более	г/м <sup>2</sup>	50	ГОСТ 2678-94

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	LUXARD Classic	Метод испытания
Длина	мм	415	ТУ 1476-001-56852608-2005
Ширина	мм	1350	-
Толщина, ± 0,5	мм	2,5	-

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD».

### Хранение:

Черепица композитная должна храниться на складах, рассортированная по видам, типоразмерам и должна быть защищена от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

### Транспортировка:

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	LUXARD Classic
Количество панелей в упаковке	шт.	10
Полезная площадь	м <sup>2</sup>	4,7
Полная площадь	м <sup>2</sup>	5,6
Размер одной упаковки	мм.	450/1415/85
Нормативный вес одной упаковки	кг.	35
Упаковка	-	полиэтилен