



Гидроизоляционная ТПО мембрана LOGICBASE

СТО 72746455-3.4.3-2015

Рулонный полимерный гидроизоляционный материал



Описание продукции:

Гидроизоляционный материал LOGICBASE – это неармированные мембраны, производятся путем формования в единое полотно пластической массы из высококачественных термопластичных полиолефинов (ТПО) на основе полипропилена (PP), наполнителей и технологических добавок.

Область применения:

Материал предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений.

Тип материала	Область применения
LOGICBASE P-SL Толщина – 1,5; 2,0; 2,5 мм	Материал предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений.
LOGICBASE P-PT Толщина – 1,2 мм	Применяется для защиты основного гидроизоляционного слоя в одно- и двухслойных гидроизоляционных системах на основе ТПО мембран

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	LOGICBASE		Метод испытания
		P-SL	P-PT	
Условная прочность при разрыве, метод В:				
вдоль рулона	МПа	≤15	≤15	ГОСТ 31899-2-2011
поперек рулона		≤15	≤15	
Удлинение при максимальной нагрузке	%	≤600		ГОСТ 31899-2-2011
Водонепроницаемость, 1 МПа в течение 24 ч	—	абсолютная		ГОСТ 2678-94
Водопоглощение, по массе	%	≥0,1		ГОСТ 2678-94
Сопrotивление статическому продавливанию	кг	≤25		ГОСТ EN 12730-2011
Сопrotивление динамическому продавливанию по твердому основанию	мм	для толщины 1,5/2,0/2,5: 700/750/750	для толщины 1,2: 700	ГОСТ 31897-2011
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более	°С	минус 55		ГОСТ 2678-94

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение для марок
Длина рулона	м	20
Ширина рулона	м	2,1

Производство работ:

Согласно «Инструкции по устройству гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL».

Хранение:

Рулоны должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте в заводской упаковке.

Транспортировка:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении не более трех рулонов по высоте.

Сведения об упаковке:

Каждый рулон упакован в непрозрачную полиэтиленовую пленку для защиты от загрязнений и ультрафиолета.