



Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ

Элемент вентиляции для скатной кровли



Описание продукции:

Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ - пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью, каждая из которых защищена антиадгезионной плёнкой.

Область применения:

Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ – является универсальной соединительной лентой для герметичного соединения места стыков диффузионных и пароизоляционных мембран, а также мест примыканий краев изоляционных пленок к конструкциям кровли (люкам, каминным трубам и т.д.).

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Единица измерения	Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ
Ширина	мм	20
Толщина	мм	0,8
Длина	м	20

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard».

Хранение:

Хранение осуществляется в условиях, исключающих воздействие влаги, прямых солнечных лучей, нагрева.

Транспортировка:

Транспортирование материала осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на транспорте «Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими отправлениями».

Сведения об упаковке:

Бутил-каучуковые ленты ТехноНИКОЛЬ упаковываются в коробки по 15 рулоков.