



Электрообогреватель ТехноНИКОЛЬ для газовых баллонов (250Вт.220-230В)

По спецификации к договору поставки оборудования от 11.12.2013 г.

Подогреватель газового баллона



Описание продукции:

Выполнен в виде гибкого пояса шириной 145 мм из мягкой силиконовой резины с пружинами на конце для надежной фиксации. Подогреватель газового баллона предназначен для поддержания температуры нижней части баллона в районе 30°C с помощью термостата. Дополнительно оборудован шокowymi датчиками, отключающими нагрев при превышении температуры в 38°C и 42°C. Шокowymi датчики размещены по кругу. Мощность нагревателя составляет 250Вт. Электрообогреватель применяется для подогрева стальных сварных баллонов для сжиженных газов объемом 27 и 50 литров, выполненных по ГОСТ 15860-84.

Область применения:

Электрообогреватель используется для эффективной выработки всего объема газовой смеси и поддержания стабильного давления в баллоне. Основным рабочим топливом для газового оборудования является сжиженный углеводородный газ- смесь пропана и бутана. При работе кровельной горелки происходит понижение давления и сжиженный газ начинает кипеть и быстро испаряться. При этом происходит охлаждение

оставшейся сжиженной части. При температуре газа в баллоне ниже -0,5°C не происходит испарения бутана, поэтому в баллоне остается недоиспользовано от 20 до 60% газа в зависимости от температуры окружающего воздуха. Этот остаток обычно называют конденсатом и сливают перед заправкой, что приводит к экономическим потерям.

Электрообогреватель обеспечивает подогрев нижней части баллона. Такой прогрев нормализует работу кровельной пропановой горелки, обеспечивая стабильное давление на редукторе выше 1,5 атмосфер и выработку всего объема газа. Обогреватель рекомендуется использовать при температуре воздуха до +30°C. При работе с подогревателем при температурах около 0°C и ниже, рекомендуем дополнительно закрывать нагреватель и стенки баллона вспененным рулонным утеплителем.

При работе электрообогреватель должен плотно прилегать к стенкам стального баллона, это обеспечивает нормальную работу термостата и шокowych датчиков. Запрещено использовать для обогрева ржавых баллонов и с шелушащейся краской. Подключается к стандартной сети 220 В.

Основные характеристики:

Наименование	Ед. изм.	Значение
Потребляемая мощность	Вт	250
Размер (длина х ширина)	мм	880x145
Напряжение питания	В	~220
Длина кабеля для подключения питания	мм	1500

Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на электрообогревателе.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Хранение:

Продукция хранится в теплом отапливаемом помещении.

Сведения об упаковке:

Поставка производится в полиэтиленовом пакете.